

Belysningsarmatur

S

Beskrivelse:	Vægmonteret armatur over spejle i badekabiner. Fremstillet af anodiseret aluminium interiør til indirekte belysning, med en up-og downlight effekt. Leveres med elektronisk forkobling. Monteres direkte på væg eller loft.	
Lyskilde/wattage:	2 x T16-FH 21W - G5 fatning, farve 83	
Lysfordeling:	Virkningsgrad:	>25%
	Ubehagsblænding:	Skal overholde kravene i DS 700.
Opbygning:	Dimensioner:	Armaturet skal være mellem 950 mm og 1000 mm langt, 100 – 150 mm. højt og 35 – 40 mm. dybt. Krav for afstand til bygningsdele må maks. være 5 mm.
	Materialer:	Armaturhus i sandblæst opal polycarbonat med(30% gennemsigtighed)
Lysteknik:	Reflektor:	Aluminium
	Afskærmning:	Opal polycarbonat med 30% gennemsigtighed
Komponenter:	Forkobling:	HF forkobling. Varmstart Filter der sikre mod transienter på nettet og periodevis højere spænding. Effektkontrol der afbryder defekt/udbrændt lyskilde. Maks udfald på 10% ved 50.000 timer med 70 ⁰ på TC punkt. Pålidelig end of life detektering Cut off teknik. ENEC certificering /EN 60929 Skal være fasekompenseret
Montering/-tilbehør:	Armaturet monteres direkte på vægge.	
Godkendelser:	Kapslingsklasse:	IP20
	Isoleringsklasse:	I
	EN60598-1/	
Særlige krav:	Lysberegning:	Skal udføres for det samlede lysanlæg i badekabiner.
Design oplæg:		

